

## PROSEAL CF 560

Лінійка PROSEAL спеціально розроблена для забезпечення високого рівня корозійного захисту цинку та цинкових сплавів, а також дуже економічного способу виробництва розвиненої системи пасивування.

Наш продукт PROSEAL CF 560 є не маючим в собі кобальту засобом для чорного пасивування сплавів цинку з нікелем з дуже інтенсивним чорним кольором при вмісті нікелю 12 – 15 %.

### Переваги PROSEAL CF 560

- Система пасивування без вмісту Cr (+6) та сполук кобальту.
- Створює пасивувальний шар також без верхнього шару покриття.
- Економічний метод роботи:
  - низька робоча температура;
  - велика довговічність з незмінним зовнішнім виглядом.
- Відмінна стабільність ванни.
- Для рамного та барабанного застосування.



OPAL 5000 або 7000 + PROSEAL CF 560 + SURFASEAL WL 300

Умови роботи	
PROSEAL CF 560 частина 1	7 – 12 %
PROSEAL CF 560 частина 2	7 – 12 %
Показник pH	1,6 – 2,2
Температура	20 – 35 °C

Познайомтесь також з іншими продуктами нашої лінійки PROASEAL, а також електrolітами для неї AZUR HT 5 (кислий цинк), TOPAS 3100 (лужний цинк або лужне цинк-залізо), OPAL 5000 або 7000 (лужний цинк-нікель), а також JADE 1000 (кислий цинк-нікель).

У разі будь-яких запитань звертайтеся, будь ласка, до нашої служби сервісу.